

## Roxtec Lubricant

润滑脂 » Gleitmittel » Lubricante » Lubrifiant



Lubricant 10 ml  
ALT0000001000



Lubricant 25 ml  
ALT0000003000



Natural tallow is used to lubricate the sealing modules, the Roxtec Wedge and the inside of the frame. This provides even compression and a secure seal.

天然动物脂被用于润滑密封用模块、Roxtec压紧件和框架内部，这样能获得更加紧密而安全的密封效果。

Zum Einfetten der Module, der Roxtec Keildichtung sowie der Innenflächen des Rahmens wird Naturtalg verwendet. Es gewährleistet eine gleichmäßige Druckverteilung im Schott und eine sichere Abdichtung.

Para lograr una compresión uniforme y un sello firme, se emplea sebo natural para lubricar los módulos de sellado, el Roxtec wedge y el interior del marco.

La graisse naturelle utilisée pour lubrifier les modules, le système de compression Roxtec wedge et l'intérieur du cadre assure une compression homogène et une traversée sûre.

## Roxtec Assembly Gel

安装凝胶 » Montage-Gel » Gel de ensablaje » Gel de montage



Assembly Gel 30 ml  
ALT0000004000



Assembly Gel Bag 10 ml  
ALT0000005000

Assembly Gel is intended for Roxtec ComPlus, Roxtec ComSeal™, Roxtec EzEntry™ 4 mini, and Roxtec CRL for easy installation. Secures an even compression and a tight seal.

安装凝胶适用于 Roxtec ComPlus、Roxtec ComSeal™、Roxtec EzEntry™ 4 mini 和 Roxtec CRL 的简便安装。确保更安全和紧固的密封。

Montage-Gel erleichtert den Einbau von Roxtec ComPlus, Roxtec ComSeal™, Roxtec EzEntry™ 4 mini und Roxtec CRL. Das Gel sorgt für gleichmäßige Kompression und eine sichere Abdichtung.

El gel de ensablaje facilita la instalación y se utiliza con Roxtec ComPlus, Roxtec ComSeal™, Roxtec EzEntry™ 4 mini y Roxtec CRL. Garantiza una compresión uniforme y un sello firme.

Le Gel de montage est destiné aux produits Roxtec ComPlus, Roxtec ComSeal™, Roxtec EzEntry™ 4 mini, et Roxtec CRL pour faciliter l'installation. Il assure une compression homogène et garantit l'étanchéité.